



ทะเลทอง

TALAYTHONG HARVESTER

รถเกี่ยวนาทะเลทอง



หัวเกี่ยวกว้าง **3 เมตร**
3 M. Cutter Bar



เครื่องยนต์ดีเซลใหม่ **240 แรงม้า**
240 hp Brand New Diesel Engine



ข้าวร่วง น้อยกว่า **5 %**
Grain Loss < 5 %



ถังเก็บข้าว **2.5 ตัน**
2.5 Ton Grain Tank



เกี่ยวได้ **30 - 50 ไร่/วัน**
4.8 - 8 Hactare/Day Haevest Capacity

ข้อมูลจำเพาะของ รถเกี่ยวนวดทะเลทอง รุ่นถังทอง

Specifications of Combine Harvester : Model Golden Tank

รายละเอียด / Description

รถเกี่ยวนวดทะเลทอง / Talaythong Combine Harvester

สัดส่วน / Dimension

ขนาด (กว้างxยาวxสูง) / Size (W x L x H)	มม. / mm.	3,200 x 6,000 x 3,100
ความกว้างเฟรม ไรเดอร์ / Roller Frame Base	มม. / mm.	1,830
ความสูงจากพื้น / Ground Clearance	มม. / mm.	480
ขนาดใบแทรก (กว้าง x ยาว x สูง) / Track size (W x L x H)	มม. / mm.	120 x 800 x 20
น้ำหนัก / Weight	กก./ kg.	8,300

เครื่องยนต์ / Engine

ยี่ห้อ-รุ่น / Brand-Model	CUMMIN / 6CTA8.3 - C240	
ชนิดเครื่องยนต์ / Type of Engine	8 สูบ / 8 Inline Cylinders	
แรงม้าเครื่องยนต์ / Engine Power	แรงม้า (รอบ) / hp (rpm)	240 / 2,200
ความจุระบบระบายความร้อน / Displacement	ซีซี / cc.	8,300
ขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชัก / Bore x Stroke	ม.ม. / mm.	114x135
กำลังทอร์คสูงสุด / Max Torque	nm./ rpm	1,028 / 1,500
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel Tank Capacity	ลิตร / litre	85

ระบบขับเคลื่อนและตัวถัง / Transmission & Chasis

Sprocket	25	
ระบบขับเคลื่อน / Transmission System	ระบบไฮดรอลิก / Hydraulic Transmission System	
ระบบช่วงล่าง / Suspension system	H Farama	
อัตราทดเกียร์ / Gear Ratio	21 : 1	
ความยาวแทร็ค / Length of Track	มม. / mm.	8,210
โซ่แทร็ค / Track Chain	ข้อ / link	48
จำนวนโรลเลอร์ข้าง / Numbers of Roller in one side	ลูก / pc.	13 ลูก (ด้านบน 2 ลูก, ด้านล่าง 11 ลูก) / 13 pcs. (Upper 2 pcs., Lower 11 pcs.)
ระบบถ่ายทอดกำลัง / Power Transmission System	ปั๊มไฮดรอลิก / Hydrostatic Pump (Tandem Pump)	
ระบบควบคุมการขับเคลื่อน / Moving Control System	การควบคุมความเร็วซ้าย-ขวา แยกอิสระจากกัน / free Left-Right speed control	

ระบบเกี่ยว / Harvesting

ระบบควบคุมหัวเกี่ยว / Cutting Control System	ระบบไฮดรอลิก ยกหัวเกี่ยวเป็นอิสระ/Hydraulic System,	
ความกว้างหัวเกี่ยว / Cutter Bar	มม. / mm.	Free Cutting Control
ระยะห่างจากพื้นต่ำสุดที่เกี่ยวได้ /Header and Ground Clearance	มม. / mm.	3,000
Front Auger Diameter	มม. / mm.	-100
		900

ระบบนวดข้าว / Threshing and Loading Conveyor

ระบบนวดข้าว /Threshing System	ลูกนวด แบบไหลตามแนวแกน (Spike tooth)	
ขนาดลูกนวด (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว) / Size of Threshing (Dia x L)	มม. / mm.	530 x 1,810
ระบบทำความสะอาด / Cleaning System	พัดลมและตะแกรงโยก/ Blower and sieve	
ขนาดถังบรรจุข้าว / Size of Grain Tank	กก./ kg.	2,500
ขนาดท่อลำเลียงข้าวพร้อมมอเตอร์ไฮดรอลิก / Size of Grain Tank Loading Conveyor	มม. / mm.	220 x 4,500

ประสิทธิภาพ / Capacity

อัตราเกี่ยวเกี่ยว / Harvesting Performance	ไร่(ชม.) / ha (hr)	4-8 /หรือ (or) 0.88 - 1
ความเร็วขณะเกี่ยว / Operating Speed	กม./ชม. / km./hr	3-8
อัตราการใช้เชื้อเพลิง/Fuel Consumption	ลิตร(ไร่) / litre (ha)	3-4 /หรือ (or) 18.30 - 24.40
อัตราความสูญเสีย / Grain Loss Percentage	%	< 5 %
ไฮดรอลิกปั๊ม / Hydraulic Pump Capacity	ซี.ซี. /cc.(rev)	72
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน / Labour	คน / man	1
การรับประกัน / Warranty	ปี / year	1